

## Información de venta del producto

Fecha del lanzamiento / primer pedido	27 de febrero de 2006
Modelo(s)	<b>Iomega® StorCenter™ Pro NAS 400e: matriz de ampliación de almacenamiento de 1 TB</b>
Descripción	Matriz de ampliación de almacenamiento sencilla, escalable y económica para la serie Iomega NAS 400r. Dispone de un subsistema de almacenamiento SATA intercambiable en caliente.
Número(s) de pieza	<b>33409</b> - Iomega NAS 400e, 1.0 TB, UltraSCSI / SATA
Sustitución por otro número de pieza	No.
Familia de productos	Iomega StorCenter™ Pro NAS
Especificaciones del sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>· 1 TB (4 unidades <b>intercambiables en caliente</b> de 250 GB Serial ATA-150; 8 MB de caché; 7.200 rpm)</li><li>· Procesador de E/S Intel XScale® 80219 a 400 MHz; 128 MB de DDR RAM con ECC</li><li>· Puente integrado Ultrascsi a SATA</li><li>· Niveles RAID: 0, 1, 5 y sin RAID</li><li>· PCI Gigabit Ethernet dual con detección automática</li><li>· Dos conectores PCI Ultra320 SCSI (uno VHDCI, uno HD)</li><li>· Un puerto serie</li><li>· 1 cable SCSI (HD a VHDCI)</li><li>· 1 terminador SCSI</li><li>· 6 cables de alimentación (UE, RU, AU, Japón, Corea, EE.UU.)</li></ul> <p>Nota: 1 GB = 1.000.000.000 bytes.</p>
SO del dispositivo	N/D
Gestión del sistema	Interfaz de usuario de explorador Web para administración del sistema y gestión remota
Protocolos de transferencia en red	TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk
Protocolos de archivos en red	Microsoft Networks (CIFS/SMB), Novell NetWare (NCP), Linux/UNIX (NFS), Apple (AFP), Internet (HTTP 1.1), File Transport Protocol (FTP)
SO compatibles	Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP, Novell NetWare 3.x, 4.x, 5.x, MacOS 8.x, 9.x y OS X, Red Hat y la mayoría de los derivados Linux, SunOS, Solaris y la mayoría de los derivados UNIX
Hosts compatibles	Toda la serie Iomega NAS 400r: 32988, 32987, 32989.
Número máximo de matrices por sistema NAS host	Tres
Interconexión de hosts	Ultra320 LVD/SE SCSI (VHDCI)
Idiomas disponibles	Software, documentación impresa y en línea: inglés, francés, alemán
Software incluido	Actualización de la licencia de WSS 2003 de la versión Workgroup a la Standard Edition
Estructura	1 unidad de bastidor de montaje (19" de ancho)
Dimensiones de la unidad (Altura x Anchura x Longitud)	4,5 x 44,0 x 54,0 cm
Dimensiones del paquete (Altura x Anchura x Longitud)	20,3 x 60,3 x 68,6 cm
Peso de la unidad / paquete	11,3 kg / 16,3 kg
Cantidad por paleta	10
Código UPC	742709334092
Disponibilidad prevista (desde el centro de distribución europeo)	6 de marzo de 2006
Requisitos de pedido	En unidades individuales
P.V.P. recomendado	Consulte la última lista de precios Iomega® para Europa
Garantía limitada	Tres años de garantía limitada.
Reparación en el lugar	Incluido un contrato de reparación en el lugar durante un año desde el siguiente día laborable. Actualización opcional hasta tres años disponible (ref. 32565).
Pais de origen	Taiwán, República de China
Accesorios	Unidad de disco duro SATA intercambiable en caliente de 250 GB, ref. 33191