

SDE 2546A-24R-2

Cabina de expansión JBOD SAS 6 Gbit



MODELOS	SDE 2*2546A-24R-2	SDE 2546A-24R-2
Nº de controladoras SES	2	1
Nº de puertos SAS de expansión	4 SAS 6 Gbit (2 entrada y 2 salida)	2 SAS 6 Gbit (1 entrada y 1 salida)
Nº de discos por cabina	24	
Número de fuentes de alimentación	2 Hot swap	
Número de módulos de ventilación	2 Hot Swap	
Soporte T10-PI	Sí	
Tipos de discos soportados:		
SAS 6 Gbit 15.000 rpm 2,5"	300 GB	
SAS 6 Gbit 10.000 rpm 2,5"	600 y 900 GB	
SAS-NL 6 Gbit 7.200 rpm 2,5"	500 GB y 1 TB	
SSD MLC 2,5"	200 y 800 GB	
Especificaciones físicas:		
Altura de la cabina	8,81 cm (2U)	
Ancho de la cabina	48,26 cm (rack 19")	
Profundidad	49,78 cm	
Peso (máximo)	26 Kg	
Potencia máxima (KVA)	0,331	
Potencia máxima (Watt)	330	
Energía disipada (BTU)	1.127	
Garantía y soporte	3 años de soporte on-site NBD a nivel nacional (respuesta siguiente día laboral) Horario de atención de 8 a 18h Lun-Vie, excepto festivos Opcional: Soporte on-site 24x7	

Nota: Sólo certificada como cabina de expansión de los sistemas StoreData RAID DRAC y DRAC+

Narcís Monturiol, 11
Pol. Industrial Foinvasa
08110 Montcada i Reixac
Barcelona - Spain
Tel. +34 - 93 572 64 40
Fax +34 - 93 572 64 41

Edificio Avda. Valladolid
C/ Loeches, 1-3
28008 Madrid - Spain
Tel. +34 - 91 548 72 20
Fax +34 - 91 548 73 31

sminfo@smdata.com
www.smdata.com

SDE2546A-24R-21122012

