

SDE 2546B-12R-2

Cabina de expansión JBOD SAS 6 Gbit



MODELOS	SDE 2*2546B-12R-2	SDE 2546B-12R-2
Nº de controladoras SES	2	1
Nº de puertos SAS de expansión	4 SAS 6 Gbit (2 entrada y 2 salida)	2 SAS 6 Gbit (1 entrada y 1 salida)
Nº de discos por cabina	12	
Número de fuentes de alimentación	2 Hot swap	
Número de módulos de ventilación	2 Hot Swap	
Soporte T10-PI	Sí	
Tipos de discos soportados:		
SAS 6 Gbit 15.000 rpm 3,5"	300 y 600 GB	
SAS-NL 6 Gbit 7.200 rpm 3,5"	2, 3 y 4 TB	
Especificaciones físicas:		
Altura de la cabina	8,64 cm (2U)	
Ancho de la cabina	48,26 cm (rack 19")	
Profundidad	55,25 cm	
Peso (máximo)	27 Kg	
Potencia máxima (KVA)	0,400	
Potencia máxima (Watt)	399	
Energía disipada (BTU)	1.366	
Garantía y soporte	3 años de soporte on-site NBD a nivel nacional (respuesta siguiente día laboral) Horario de atención de 8 a 18h Lun-Vie, excepto festivos Opcional: Soporte on-site 24x7	

Nota: Sólo certificada como cabina de expansión de los sistemas StoreData RAID DRAC y DRAC+