

SDE 2*2546A-60R-2

Cabina de expansión JBOD SAS 6 Gbit



MODELOS	SDE 2*2546A-60R-2
Nº de controladoras SES	2
Nº de puertos SAS de expansión	4 SAS 6 Gbit (2 entrada y 2 salida)
Nº de discos por cabina	60
Número de fuentes de alimentación	2 Hot swap
Número de módulos de ventilación	2 Hot Swap
Soporte T10-PI	Sí
Tipos de discos soportados:	
SAS 6 Gbit 15.000 rpm 2,5"	300 GB
SAS 6 Gbit 10.000 rpm 2,5"	600 y 900 GB
SAS-NL 6 Gbit 7.200 rpm 3,5"	2, 3 y 4 TB
SSD MLC 2,5"	200 y 800 GB
Especificaciones físicas:	
Altura de la cabina	17,78 cm (4U)
Ancho de la cabina	48,26 cm (rack 19")
Profundidad	82,55 cm
Peso (máximo)	105,2 Kg
Potencia máxima (KVA)	1,268
Potencia máxima (Watt)	1.222
Energía disipada (BTU)	4.180
Garantía y soporte	3 años de soporte on-site NBD a nivel nacional (respuesta siguiente día laboral) Horario de atención de 8 a 18h Lun-Vie, excepto festivos Opcional: Soporte on-site 24x7

Nota: Sólo certificada como cabina de expansión de los sistemas StoreData RAID DRAC y DRAC+

